高知おおとよ製材株式会社

種類	強度等級						高知おおとよ製材株式会社 含水率			
	強度等級	本数	比率(%)		強度等級分布図		含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	479	2.6	(%) 50			15%以下	17,243	90.2	(%)
	E70	6,565	34.3	40			45 000/	1.101	F.0	
	E90	7,161	37.5	30		D E70 E90 E110 E130 E150	15~20%	1,124	5.9	75
	E110	3,988	20.9	20			20~25%	554	3.0	50
	E130	800	4.2	10	\sim					25
	E150	92	0.5	0			25%以上	164	0.9	0
	合計	19,085	100.0		E50 E70		合計	19,085	100.0	<u>15%以下</u> <u>15~20%</u> <u>20~25%</u> <u>25%以上</u>
杉平角	E50	45	3.0	(%) 50 40			15%以下	1,460	94.6	(%)
	E70	349	22.6				24.0			
	E90	715	46.4	30			15~20%	61	4.0	75
	E110	387	25.1	20			20~25%	17	1.2	50
	E130	43	2.8	10				2		25
	E150	1	0.1	0	-4		25%以上		0.2	0
	合計	1,540	100.0		E50 E70	E90 E110 E130 E150	合計	1,540	100.0	<u>15%以下</u> <u>15~20%</u> <u>20~25%</u> <u>25%以上</u>
桧正角	E50	23	0.2	(%) <i>50</i>			15%以下	%以下 11,329	85.2	(%) 100
	E70	320	2.5	40						
	E90	2,428	18.3	30			15~20%	1,790	13.5	75
	E110	5,944	44.6	20			20~25%	170	1.3	50
	E130	3,878	29.1	10						25
	E150	696	5.3	0			25%以上	0	_	0
	合計	13,289	100.0		E50 E70	E90 E110 E130 E150	合計	13,289	100.0	<u>15%以下 15~20% 20~25% 25%以上</u>

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します